



verf.nl

Technische informatie

De perfecte mix

ONTWERINGSWATER

Beschrijving

Ontweringswater is geschikt voor het verwijderen van verweerde plekken op alle houtsoorten. Indien aanwezig dienen oude vernis-, beits-, of verflagen verwijderd te worden. Bij gebruik van afbijtmiddelen het hout goed nawassen met schoon water.

Ontweringswater dient wel op het gehele oppervlak te worden aangebracht om een egale kleur te verkrijgen. Goed laten inwerken (30-60 minuten), daarna goed met water nawassen. Zonodig behandeling herhalen.

Eigenschappen

Ontweringswater bevat Oxaalzuur en dit zorgt er voor dat verweerde plekken op alle houtsoorten verwijderd worden. Hout krijgt zo zijn oorspronkelijke kleur weer terug.

Bij hardnekkige verweringsgevallen ontweringswater verwarmen (Let op: altijd de fles indirect verwarmen in een emmer warm water i.v.m. brandgevaar) en warm op het hout aanbrengen.

Specificaties

Kenmerk	Methode	Eenheid	Waarde
Kleur			kleurloos
Dichtheid bij 15°C	D4052	Kg/dm ³	0,989
pH waarde	E70		<3
vlampunt	D56	°C.	>37
kookpunt	D86	°C	64
wateroplosbaarheid			volledig

 **verf.nl**

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl